

Pierścienie Pośrednie MAKRO AF

INSTRUKCJA OBSŁUGI:

Pierścienie pozwalają uzyskać dużo większą skalę odwzorowania niż w przypadku zastosowania samych obiektywów. Przy pomocy pierścieni pośrednich możemy zrobić zdjęcia makro w dużej skali odwzorowania, a jednocześnie wysokiej jakości.

Zestaw umożliwia zmniejszenie minimalnej odległości fotografowania do kilku centymetrów - pozwalając jednocześnie na wykonywanie zdjęć makro przy pomocy standardowych obiektywów, których normalnie minimalna odległość ostrzenia to od 5 do 50 cm.

Zestaw pierścieni wyposażono w układ styków pozwalających na przeniesienie wszystkich parametrów ekspozycji do korpusu aparatu.

Dzięki temu pierścienie pozwalają na pracę we wszystkich automatycznych trybach pracy. Dodatkowo stosując nowsze obiektywy z wbudowanym silnikiem układu AF można wykorzystać również Autofocus.

Pierścienie umieszczamy w dowolnej konfiguracji (możemy zamocować jeden lub dwa naraz) pomiędzy korpusem a obiektywem. Każdy pierścień jest wyposażony w indywidualny układ przeniesienia automatyki, dzięki temu mogą używać Państwo każdy, z dwóch pierścieni osobno, co pozwoli na różne powiększenie, przybliżenie fotografowanego kadru.

DZIAŁANIE:

Aby zastosować pierścienie wystarczy w odpowiedniej konfiguracji wpiąć pierścienie między korpus aparatu a obiektyw. Mocowanie jest bagnetowe, dokładnie takie samo jak w aparacie i w ten sam sposób się je mocuje jak obiektyw, przesuwając bagnet do momentu zablokowania.

UWAGI:

- Nie należy wystawiać urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Należy dbać o powierzchnię urządzenia i zapobiegać dostawaniu się drobnych zanieczyszczeń, np. piasku lub kropeł wody w trudnodostępne miejsca w korpusie urządzenia. Dostanie się drobin do wnętrza urządzenia może spowodować jego uszkodzenie.
- Nie przechowywać urządzenia w środowisku nadmiernie wilgotnym oraz tam, gdzie urządzenie będzie narażone na kontakt z substancjami chemicznymi.
- Jeśli powierzchnia urządzenia ulegnie zabrudzeniu, należy przeczyszczyć ją przy pomocy specjalnych akcesoriów czyszczących do optyki uniemożliwiających porysowanie powierzchni.
- Reklamacji nie podlegają uszkodzenia mechaniczne.

NIE NALEŻY WYRZUCAĆ PRODUKTU. PO ZAKOŃCZENIU JEGO UŻYTKOWANIA NALEŻY ZUTYLIZOWAĆ PRODUKT, DOSTARCZAJĄC GO NA ODPOWIEDNIE SKŁADOWISKO PRZEZNACZONE DLA ELEKTROŚMIECI.

Producent:

Shenzhen JJC Photography Equipment Co., Ltd

P.O Box: 518040, RM1305, East Block, Tian'an High-Tech Plaza Phase II, Tian'an Cyber Park, Futian District, Shenzhen, Guangdong, China

Importer:

SystemBank Sprzedaż Kredytowa Artykułów Fotograficznych Małgorzata Ludowicz

Os. Awdańców 23 ; 64-010 Krzywiń; www.systembank.pl ; +48 655 120 603

Wyprodukowano w Chinach